

RC-R

Grada de ruedas centrales reforzadas 26" y 28"

La grada RC-R esta recomendada para los tractores desde 90 a 180 cv, su chasis sobredimensionado provisto de ruedas le proporciona un gran poder de penetracion y una excelente manejabilidad en campos y carreteras.



Los soportes con 2 rodamientos conicos, 8 juntas estancas y engrasador, estan concebidos para usos intensivos. Eje de los discos de cuadrado 40 en acero especial. Los soportes se pueden equipar por carteres de proteccion (opcion).



Un cilindro de doble efecto permite la subida y bajada del tren de ruedas. Un tope hidraulico permite mantener la misma profundidad de trabajo.



El robusto sistema de lanza se ajusta facilmente para centrar y equilibrar la grada detras del tractor.

Caracteristicas Tecnicas:

Chasis: Perfil de acero de 150x100x8.

Cuerpos de discos: Perfil de acero de 180x100x10.

Eje de ruedas: Cuadrado de 60.

2 Ruedas 11.5/80-R15,3" (12PR)

Control de profundidad: Hidraulico.

Enganche giratorio: Anilla, boca, articulado...

Apertura de los cuerpos: Mecanica (hidraulica en opcion)

Separacion: De 240 mm. en 26" (opcion 270 mm.)

Separacion: De 270 mm. en 28".

Discos: De 26 y 28" en 6 mm. de espesor (opc. 8 mm.)

Paletas rascarbarros: Robustas con regulacion independiente.